

Puštanje kamina u rad i korištenje

Prvo puštanje kamina u rad

- Provjerite jesu li svi pomični dijelovi na pravilnom mjestu, te da kontrolni zrak i prigušnica rade pravilno
- Obrišite vanjske površine kamina suhom krpom kako biste uklonili sve nečistoće
- Nakon što prvi put zapalite vatru u kaminu, preporučujemo da održavate malu vatru, a time i nisku razinu topline, kako bi se kamin „prilagodio“ višim temperaturama
- Postoji mogućnost da će kamin kod prvog paljenja vatre otpustiti miris metala i svježeg boje. To je moguće samo kod prvog paljenja vatre, ali ne i kod narednih.
- Razlog otpuštanja toga mirisa tijekom prvog paljenja vatre jest potpuno stapanje boje s metalom kada je temperatura dovoljno visoka. Stoga prilikom prvog paljenja vatre češće vjetrite prostoriju.
- Primarni regulator zraka mora biti u poluotvorenom položaju najmanje četiri sata
- Pepeljara mora biti dobro zatvorena, tako da se primarni i sekundarni zrak mogu pravilno regulirati.

Paljenje vatre

- Potpuno otvorite ventil za zrak
- Cjepanice posložite u ložište, te stavite triješće i kocke za potpalu na vrh cjepanica
- Zapalite kocke za potpalu
- Ne zatvarajte vrata kamina u potpunosti, nego ih samo pritvorite, sve dok ne ustanovite da se vatra u potpunosti razgorjela.
- Zatim otvorite primarni i sekundarni regulator zraka do kraja!
- Nakon nekoliko minuta, možete regulirati primarni i sekundarni regulator zraka prema vlastitim željama





Pogodna goriva



- Kamini ember pogodni su za loženje drvom i briketima. Posebno preporučamo upotrebu bukve i breze jer one postižu optimalno izgaranje, a uz to omogućavaju najčišće moguće izgaranje. Naravno, i ostale vrste drva su također pogodne za loženje naših kamina. Važno je da su cjepanice suhe, vlaga u njima ne smije prelaziti 20%. Iz tog razloga, svježe cijepana drva pohranjuju se u natkrivene prostore na razdoblje od 12 do 18 mjeseci, kako bi se dovoljno isušila. Tek tada su cjepanice pogodne za korištenje kao gorivo u kaminima. Upotreba bilo koje druge vrste goriva u našim kaminima nije preporučljiva. Molimo ne ložite svoj kamin sljedećim gorivom:
- **Svježe drvo:** Drvo s visokim sadržajem vlage smanjuje toplinski kapacitet kamina, zbog čega se crne čestice čađe mogu nakupiti na unutarnjim zidovima dimnjaka i dimnih cijevi.
- **Reciklirano drvo:** ako se drvo obrađeno na bilo koji način (željeznički pragovi, iverica, lakirano drvo itd.) upotrebljava za loženje, ono uzrokuje nastanak taloga u cijevima i može dovesti do pregrijavanja.
- **Sporogoreći ugljen:** Upotrebu tog ugljena zabranio je proizvođač.
- **Koks:** Njegova previsoka kalorijska vrijednost nije prikladna kao gorivo za kamine.
- **Drveni ugljen**
- **Plastika**
- **Odjeća ili kućanski otpad**
- **Loženje kamina bilo kojim tipom otpada ne samo da je štetno za vaš kamin nego i za okoliš!**

Nadopunjavanje goriva u kaminu

Kako bi vatra u vašem kaminu gorila dulje i tako dulje grijala vaš dom, potrebno je pravovremeno nadopuniti gorivo u kaminu. Idealno vrijeme za to je kada je u ložištu ostao samo žar. Ni u kojem slučaju ne polijevajte vatru pospješivačem gorenja!

Za pravilno nadopunjavanje goriva u kaminu, pratite sljedeće korake:

- Do kraja otvorite primarni regulator zraka
- Polako otvorite vrata kamina, kako bi izbjegli izlazak dima iz ložišta u prostoriju
- Na žar posložite nekoliko cjepanica
- Primarni i sekundarni regulator zraka regulirajte prema vlastitim željama